

PRESS 491FCE-V20 (47- 0085)




Grupo de presión con membrana de aire comprimido y presostato ubicado en el tanque. Mantiene la presión del circuito entre 1,5 y 3 bares (columna de agua de 15 a 30 m).

Incluye un manómetro. Bomba con carcasa de acero inoxidable y chasis en resina antioxidante con asa. Filtro de agua integrado.

Motor elec. (V/Hz)	230/50	Interruptor de presión Manómetro Filtro de agua inoxidable Tanque de acero de 17 l Asa de transporte
Potencia (W)	1.300	
Aspiración máx. (m)	8	
Caudal máx. (l/h)	5.000	
Altura máx. (m)	53	
Ø racor impulsión (")	1	
Temp max del agua (°C)	35	
Peso* (kg)	19,6	



230 V
50 Hz



20,6kg



garland.es



8 414218 096007



**Conexión rápida
bombas tipo A**

7100A100PP



**Conexión rápida
bombas tipo B**

7100B100PP



**Accede al garaje Garland
en la web y amplía
tu garantía**

**Conexión rápida
bombas tipo C**

7100C100PP



recaball

3

**años garantía*
years warranty*
anos garantia***

* registrando el número de serie de la máquina en www.garland.es
* registering the machine serial number at www.garland.es
* registrando o número de série da máquina em www.garland.es

R

**actualiza tu máquina*
atualize a sua máquina***

* registrando cualquier número de serie de nuestra gama Garland
en www.garland.es mediante CLIENTES, promoción válida solo en España y Portugal

* registo de qualquer número de série da nossa gama Garland
em www.garland.es pela CLIENTES, promoção válida apenas em Espanha e Portugal